HIOKI电表继电器规格确认书

电表继电器是根据客户指定规格生产的定制产品，
下订单前请务必确认好规格和数量。

该产品在下订单以后是不能变更规格或退货的。

请在□内打勾。

1.指定型号

□ 2103（84×72×133）　□2104（104×88×133）

2.指定继电器

□L(只设下限)　□H(只设上限)　□H･L(上限、下限均设)

3.指定电源电压

□ AC100V(标准)　□ AC200V　□其他【 AC ・ DC　　V】

《备注》电源电压为AC100V、AC200V以外的情况需要加算价格。因为是单电源所以请一定要确认。

4.指定输入种类

□ AC＝交流　□ DC＝直流

5.指定输入值

【　　】（例　0～5、0～20、1～5　等）

- 最大刻度值超过AC5A时，在5A仪表外添变流器(CT)使用
- 最大刻度值超过DC20A时，在50mV仪表外添分流器使用

6.指定输入单位

【　　】（例　V(电压)、A(电流)、mA、μA、mV）

《备注》输入或刻度请尽量指定标准规格。标准规格以外的情况需要加算价格。

7.指定刻度单位记号

□ AC(交流)　□ DC(直流)　□ 无表示

（～）　（－）　（无）



8.指定刻度值

【　　】(例　0～100、10～50、20～100　等)

9.指定刻度单位

【　　】（例 与6.指定单位同样。或指定 %、r/min、kg、kW）

《备注》特殊单位需要加算价格。请正确填写单位的大写、小写等。

10.指定选件

□不需要(客户自己有)　□ 需要【　　】

- 最大刻度值超过AC5A时，需要外添变流器(CT-5MRN)。
- 最大刻度值超过DC20A时，需要外添分流器(HS-1)。
- 最大刻度值超过AC300V、DC300V时，需要倍增器。(本公司不出售)

11.是否有特殊规格

对刻度板等如有特殊指定事项，请另外提出申请。

【　　】

特殊规格　※产生另外价格

- 2103 的指示仪表精度级别　1.5 级
- 延长刻度仪表
  2倍或3倍延长刻度
- 4－20 m A, 1－5 V 以外的扩大刻度
  最大可扩大到40 %（与最大刻度相比）
- 双摆动仪表（例: 零中心）
- 继电器响应时间: 除0.05 s 固定(DC)以外, 还有可变类型
- 刻度板的刻度, 单位的指定。
- 打开电源时的延迟时间可变类型
  仪表输入　DC用:0.1～10s
  仪表输入　AC用:2～12s
- 附带DC 1 V/f.s. 输出端子/ 但与输入回路为同电位（负载阻抗1 M Ω以上）
- 交流电流计, 交流电压计的有效值型